

Terminal tactile

RSA PANEL

Dédié à la supervision ou à l'automatisme



PRESENTATION

- Système d'exploitation Windows CE.net, Windows XP embedded ou LINUX
- Un grand nombre d'options disponibles adaptées à vos besoins
- Personnalisation du produit (logo client...)
- Sans ventilateur (FANLESS)
- Fonction automate intégré sous Windows CE.net
- Déclinaison sous forme de rack ou de terminal tactile



DES SYSTEMES ET DES HOMMES

Unité centrale

- Gamme de processeurs du Géode GX2 au Intel Pentium
- Mémoire RAM 256Mo ou 512Mo
- Compact Flash de 256Mo à 8Go

Connectique

- 1 ou 2 ports Ethernet
- 2 ou 3 ports USB2
- 2 entrées / 2 sorties TOR
- Jusqu'à 5 ports série RS232 / 422 / 485
- 2 ports CAN ou CAN isolé



Interface opérateur

- Ecran 10" tactile 800 x 600
- Ecran 12" tactile 800 x 600
- Ecran 15" tactile 1024 x 768
- Ecran 17" tactile 1280 x 1024
- Port USB pour clavier et souris
- 1 sortie PS2
- Prise VGA pour écran externe

Caractéristiques électriques

- Alimentation 220V AC ou 24V DC isolé

Logiciels

- EmulCN
- Superviseur CN
- Automate IEC 1131

Communication

- Ethernet MODBUS TCP/IP
- Série MODBUS RTU
- CAN CANOPEN

